

CEREA notre AR111 forte puissance à été conçue afin de répondre aux demandes grandissantes de remplacement d'anciennes sources AR111 halogène.

Idéal pour boutique, villa, musées etc..



Consommation	13W
Tension	12V DC
Culot	Connecteur rapide
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	1200 lm, 1250lm
Faisceaux	60°
Rendement lumineux	95lm/w
Led	CREE
Driver	Lumin&sens (fourni)
Variable	Oui Triac (coupure de phase)
Durée de vie Ta25°C @L70	40.000h
Indice de protection	IP40
Garantie	3 ans
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598

Livré avec son driver dédié ainsi que sont raccord rapide de 30cm, elle s'installera dans tout vos luminaire encastré.

Elle ne dispose pas de picot G53 à l'arrière, donc l'ampoule nécessite qu'il y ai un anneau dans le luminaire afin de la maintenir.



CEREA 13W

Classe électrique	II
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+55°C
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium, PC
Dimensions LxØ	ø 111mm x 49mm





TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

MYRIAL	PUISSANCE	T° DE COULEUR
	13 13 WATTS	830 3000°K IRC80
	20* 20 WATTS	840 4000°K IRC80

EX: CERE13/830