LUMIN&SENS lighting

DEX 10W

DOWNLIGHT A ENDUIRE

Le **DEX** est un petit downlight à LED intégré conçu pour se fondre dans vos plafonds.
Effectivement il ne dispose pas de collerette de finition, il est composé de deux parties distinctes: le module led et l'embase à enduire.

Consommation	10W
IRC	90Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K
Flux lumineux sortant	720lm, 800 lm
Rendement lumineux	72lm/w, 80lm/w
Led	CREE
SDCM	<3
Driver	NC (flicker free)
Variable	Non, Optionnel
Tension d'entrée driver	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36° UGR>19
Durée de vie Ta25°C @L70	50.000h
LM80 @6000h	96%
Options	Variable Coupure de phase



Une intégration parfaite, avec technologie basse luminance pour un visuel et un confort maximum

© Lumin&sens 2021
Tous droits réservés
Les données, photos, références sont les propriétés de Lumin&sens

DEX 10W



Indice de Protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	III (module led), II (driver)
Temp de fonctionnement	-20°C + 40°C
Temp° critique	+45°C
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure corps	Aluminium
RAL	Blanc, noir
Poids	0,3kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, NF-EN60598-1
Garantie	3 ans
Dimensions Lxlxh	Voir schéma



TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

	RAL	T° DE COULEUR	
DEX10	**-B** Blanc	**/930** 3000°K IRC90	
	-N Noir	**/940** 4000°K IRC90	Sur commande

EX: DEX10-B/*930*

contact@lumin-sens.fr - 09 80 93 71 42
www.lumin-sens.fr
Bureau & stock: 165 rue Rolland Garros, 34130 Mauguio

LUMIN&SENS lighting