

IROS est une de nos gammes de projecteur sur rail minimaliste.

Idéal pour des éclairages d'accentuation, tableaux, boutiques, expositions d'oeuvres, musées, appartements etc...



○ Blanc

● Noir

Projecteur disponible en plusieurs puissances: 10w et 25w.

Un projecteur performant pour un design minimaliste.

Sa bague anti-éblouissement lui apportera un UGR faible pour un confort maximal.

Puissance LED	10W
Finition	Blanc, noir
IRC	80Ra
Temp de couleur	2700K, 3000K, 4000K
Flux lumineux sortant	855lm / 905 lm / 970lm
Rendement lumineux	85lm/w - 90lm/w - 97lm/w
Led	Bridgelux COB
Driver	Lumin&sens Flicker Free
Variable	Oui triac (coupure de phase)
Tension	200-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Faisceaux	36°
Durée de vie Ta30°C @L70	40.000h
Options	Nid d'abeille Bague dorée Lentille 15°, 24°, 60°

Bague noire d'origine sur version noire




Bague blanche d'origine sur version blanche




Bague dorée optionnelle



Nid d'abeille optionnel



# IROS 10W



Indice de Protection IP	IP40
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	NC
Protection court-circuit	Oui
Structure	Aluminium
RAL	9011 / 9016
Poids	0.4 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	3 ans
Dimensions LxØ	Voir schéma

## REFERENCES OPTIONS:

### IROS10-L15

Lentille 15°

### IROS10-L24

Lentille 24°

### IROS10-L60

Lentille 60°



### IROS10-NA

Filtre nid d'abeille

### IROS10-BAGDOR

Bague dorée



## TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

EX: IROS10P-B/830

	PUISSANCE	MODELE	COULEUR	T° DE COULEUR
IROS	10 10 WATTS	P PATERE	-B BLANC	/827 2700K IRC80
		R RAIL 3 ALLUMAGES		/830 3000K IRC80
		E ENCASTRABLE		/840 4000K IRC80

