

Myrial est une gamme de luminaire tubulaire résistant idéal pour les parkings, zone de stockage, couloirs, zone ouvertes etc...



Luminaire tubulaire design et solide d'un diamètre de 80mm équipé d'étriers en INOX pour un montage facile. Livré avec câble ou connecteur rapide entrée et entrée/sortie pour pouvoir les câbler en série.

Existe en plusieurs puissances et plusieurs diamètre pour des utilisations variées.

Consommation	20W
IRC	80Ra
Temp de couleur	3000°K, 4000°K, 5000°K
Flux lumineux opaque	2.400 lm sortant
Flux lumineux transparent	2.600lm sortant
Rendement lumineux	120lm/w 130lm/w
Led	Edison SMD
Driver	Tridonic
Variable	Non, 1-10V, DALI
Tension	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	> 0.95
Faisceaux	120°
Durée de vie Ta30°C @L70	60.000h
Options	Structure PMMA, Bi-tube, Flicker Free, Inox 316L



MYRIAL 60CM



Câblage traversant
Connecteur rapide 3 pôles



1. Opaque
2. Transparent
3. Bi-tubes

Indice de Protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°
Classe électrique	I
Temp° de fonctionnement	-20°C + 50°C
Temp° critique	+60°C
Protection surchauffe	Oui
Protection surtensions	320V AC, 48h
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	1kV LN - 2kV LNT
Courant de fuite	< 0.45mA
Structure	PC / PMMA / INOX
RAL	
Poids	0.8 kg
Certifications	CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC
Garantie	5 ans
Dimensions LxØ	ø 82mm x 605mm



TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

	LONGUEUR	PUISSANCE	DIFFUSEUR	T° DE COULEUR	DIMMABLE
			O OPALE	830 3000°K IRC80	ND ON/OFF
MYRIAL	060 60 CM	20 20 WATTS	T TRANSPARENT	840 4000°K IRC80	110 1-10V
			B BI-TUBES	850 5000°K IRC80	DA DALI
					HF HYPER FREQUENCE

EX: MYRIAL-060-200/840ND

Nous consulter pour les délais

